



DEUTROPULS SW 2000

DEUTROPULS SW 1000

Переносной высоковольтный генератор

- для мобильной работы
- для постоянного использования
- бесступенчатая регулировка тока
- индикация подаваемого тока

Технические характеристики

	DEUTROPULS SW 1000 Переменный ток	DEUTROPULS SW 2000 Переменный ток	DEUTROPULS SW 3000 Переменный ток	DEUTROPULS SW 1000 G Выпрямлен. ток*
Артикул	3454.051	3454.052	3454.053	3454.151
Намагничивание				
Эффективный ток (A)	1000	2000	2890	1000 770*
Регулировка тока	Бесступенчатая	Бесступенчатая	Бесступенчатая	Бесступенчатая
Напр. разомк. цепи (V)	2,8	5	7,5	2,8
Относ. рабочий цикл	30%	30%	30%	30%
Размагничивание	включено	включено	включено	-
Сеть				
Питание от сети	230 В 50/60 Гц	400 В 50/60 Гц	400 В 50/60 Гц	230 В 50/60 Гц
Потребл. мощность (кВт)	3	8,7	22	5,5
Размеры				
Д x Ш x В (мм)	295 x 275 x 255	470 x 335 x 265	470 x 355 x 305	510 x 320 x 275
Вес (кг)	25	41	59	32

*полуволновый выпрямитель

Аксессуары

- Ножная педаль выключатель
- Гибкие высоковольтные кабели 2,5 и 5 м шириной 70 мм² или 120 мм²)
- Магнитные контакты Ø 40 мм или 50 мм)

Дополнительные аксессуары по запросу.

Наш сайт: www.karldeutsch.ru

